

COLLECTIF DN 32

- Réglage dosage CO₂
- Manodétendeur avec clapet inox
- Silence Technologie (électrovanne silencieuse)
- Affichage date et heure de la fin de bouteille
- Affichage digital / écran de commandes
- Consommation d'eau totale et journalière
- Fonction d'économie de CO₂
- Possibilité de connecter l'appareil via boîtier CPL



Module gaz :

- Manodétendeur avec clapet inox
- Pressostat
- Vanne d'arrêt quart de tour
- Electrovanne de qualité industrielle



Bloc hydraulique DN32

- Compteur à impulsions
- Manomètre à glycérine
- 3 chambres de mélange

Longueur du module hydraulique 40 cm

Longueur du compteur à impulsions 28 cm



Bouteilles de CO₂ de 10, 20, 25 ou 34 kg, avec possibilité de coupler plusieurs bouteilles

Installation possible sur rembo

Les + Ecobulles

- Assistance téléphone mise en service gratuite
- Attestation de conformité sanitaire n°16 ACC NY 302
- Pas de raccordement aux eaux usées
- Effet curatif

Caractéristiques techniques

- Pression gaz : de 2,5 à 7 bars
- Pression de travail de l'eau : de 1,5 à 6 bars
- Volume d'eau traitée : jusqu'à 12m³/h
- Modularité de l'installation hydraulique : installation verticale ou horizontale

Options

- Détecteur de CO₂
- Flexible et té de raccordement
- pH-mètre
- Kit de dureté
- Version connectée

CO₂

Ecobulles utilise du CO₂ de qualité alimentaire, le même que dans les eaux pétillantes

Caractéristiques :

Non inflammable

Non explosif

Bactériostatique